

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

TWO STROKE – AIR COOLED



ОПИСАНИЕ

TWO STROKE - AIR COOLED OIL - это синтетическое низкосольное масло премиум-класса, предназначенное для двухтактных двигателей с предварительным смешиванием топлива и масла, а также с впрыском масла. В состав TWO STROKE AIR COOLED Oil входят синтетические базовые масла и высокоэффективный низкосольный пакет присадок, который обеспечивает превосходную противозадирную и противоизносную защиту, внутреннюю чистоту и длительный срок службы двигателя. Тщательно сбалансированный уровень зольности обеспечивает контроль образования нагара на свечах зажигания и предотвращает преждевременное зажигание.

Масло TWO STROKE AIR COOLED Oil сертифицировано по стандарту JASO FC и соответствует требованиям ISO-L-EGC и API TC. Оно предназначено для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением, используемых в мотоциклах, мопедах, снегоходах, бензопилах, генераторах, газонокосилках, триммерах и другом оборудовании. Оно подходит для использования в двигателях с впрыском масла и с предварительным смешиванием бензин/масло в соотношении до 100:1.

Двухтактное масло TWO-STROKE AIR COOLED соответствует последним спецификациям SAE по текучести/смешиваемости (F/M) на уровне класса 4 и поэтому легко смешивается и прокачивается при температуре до -40°C.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Контролирует образование отложений и прилипание колец и предотвращает забивание выхлопных отверстий
- Превосходная противоизносная и противозадирная защита
- Минимизирует образование нагара на свечах зажигания и предотвращает преждевременное зажигание
- Обеспечивает превосходную защиту от ржавчины и коррозии
- Легкое смешивание с бензином и прокачиваемость при температуре до -40°C
- Предназначено для двигателей с впрыском масла, а также для двигателей с предварительным смешиванием бензина и масла
- Поддерживает низкий уровень выбросов при использовании в рекомендуемых соотношениях бензин/масло
- Окрашено в сине-зеленый цвет для легкого определения смеси бензина с маслом

Рекомендуется для использования в 2-тактной технике следующих производителей (и не только):

Снегоходы:

- Bombardier (BRP)
- Polaris
- Arctic Cat
- Yamaha

Техника для ухода за участком и деревьями:

- Hitachi
- Honda
- John Deere
- Kawasaki
- Lawn Boy
- Massey Ferguson
- Polaris
- Husqvarna
- Poulan
- Powermate (ранее Coleman)
- Tecumseh
- Weedeater
- Woods
- Yamaha
- Yardman
- Stihl
- Dolmar

Мотоциклы и скутеры малого класса:

- Yamaha
- TVS
- Bombardier (BRP)
- Honda
- Kawasaki

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil по телефону: 02 9673 9600.



GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ TWO STROKE – AIR COOLED



СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

TWO STROKE AIR COOLED	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D4052	кг/л	0,848
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C ПРИ 100°C	ASTM D445 ASTM D445	сСт сСт	34,7 6,8
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D2896	мКОН/г	0,8
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	157
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°C	-51
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ (СОС)	ASTM D92	°C	99
СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛЬНОСТЬ	ASTM D874	% по весу	0,1
ЦВЕТ	-	-	Сине зеленый
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ВЯЗКОСТЬ ПО БРУКФИЛЬДУ ПРИ -40°C	ASTM D2983	сП	14 500
ИСПЫТАНИЕ НА ЧШМ, НАГРУЗКА СВАРИВАНИЯ	ASTM D2783	кг	126
ТЕСТ НА КОРРОЗИЮ МЕДНОЙ ПЛАСТИНЫ, 3 ч при 100°C		°C	1В
КЛАСС SAE F/М, при °C	SAE J1536-2017		F/М 4 при -40°C

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

Февраль 2022

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41