



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE



ALPHA DPF PLUS

ОПИСАНИЕ

ALPHA DPF PLUS – это металлоорганическая присадка к дизельному топливу на основе железа, используемая в качестве катализатора для регенерации дизельных сажевых фильтров. ALPHA DPF PLUS снижает температуру воспламенения сажи, скопившейся в сажевом фильтре, и оптимизирует периодическое сгорание накопившейся сажи. Уникальное сочетание чистой топливной системы, чистого сгорания с более низкими выбросами и катализированных частиц сажи способствует очищению и сохраняет сажевые фильтры (DPF), каталитические нейтрализаторы, системы рециркуляции отработавших газов (EGR), а также турбокомпрессор с изменяемой геометрией и его лопасти чистыми от отложений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для всех дизельных двигателей легковых автомобилей со стандартными или модернизированными сажевыми фильтрами (включая топливные системы Common Rail и двигатели с турбонаддувом).

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Залейте содержимое одной бутылки Alpha DPF Plus в топливный бак перед заправкой топливом.

ДОЗИРОВКА

Одна бутылка 300 мл рассчитана на объем дизельного топлива от 40 до 60 литров.

ПРЕИМУЩЕСТВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ								
<ul style="list-style-type: none"> • Удаляет нагар с форсунок, восстанавливает оптимальное распыление • Обеспечивает бесперебойную работу системы DPF • Обеспечивает быстрое и полное сгорание сажи • Позволяет дизельным сажевым фильтрам сжигать сажу при более низкой температуре и в течение более короткого периода времени даже в условиях езды по городу с чередованием старт-стоп • Очищает двигатель, лопасти турбины и выхлопную систему • Снижает выбросы дыма, углеводородов, окиси углерода и твердых частиц • Улучшает экономию топлива за счет меньшего количества и коротких циклов регенерации • Продлевает срок службы DPF и катализатора • Продукт безопасен в использовании, имеет невоспламеняющуюся формулу 	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Цвет</td> <td>от янтарного до коричневого</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>характерный для растворителя</td> </tr> <tr> <td>Плотность при 15°C</td> <td>0,791</td> </tr> <tr> <td>Температура вспышки</td> <td>>61°C</td> </tr> </tbody> </table> <p>КОД ПРОДУКТА: 330234</p>	Цвет	от янтарного до коричневого	Запах	характерный для растворителя	Плотность при 15°C	0,791	Температура вспышки	>61°C
Цвет	от янтарного до коричневого								
Запах	характерный для растворителя								
Плотность при 15°C	0,791								
Температура вспышки	>61°C								

Стандартные характеристики являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить при температуре не выше 60°C в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Asia Pte Ltd.

GULF WESTERN ASIA PTE LTD

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747